



FTXB50-60C

FTXB-C

СТЕНЕН КЛИМАТИК		FTXB20C	FTXB25C	FTXB35C	FTXB50C	FTXB60C
BTU / прил. площ / обем		7 / 17 m ² / 45 m ³	9 / 20 m ² / 55 m ³	12 / 30 m ² / 80 m ³	18 / 40 m ² / 105 m ³	20 / 45 m ² / 117 m ³
Капацитет охлаждане	кВт	1.3~2.00~2.60	1.3~2.50~3.00	1.3~3.30~3.80	1.63~5.48~6.2	1.75~6.23~6.5
Капацитет отопление	кВт	1.3~2.50~3.50	1.3~2.80~4.00	1.3~3.50~4.80	1.17~5.62~6.6	1.2~6.4~7.1
Сезонна ефективност	Енергиен етикет	A +	A +	A +	A +	A +
охлаждане	SEER	5.98	6.02	6.05	5.79	5.96
	Годишен разход	кВтч	117	145	192	331
Сезонна ефективност	Енергиен етикет	A +	A +	A +	A +	A +
отопление	SCOP	4.1	4.01	4.06	4.27	4.06
	Годишен разход	кВтч	751	838	966	1193
Номинална ефективност/охлаждане		EER 3,94 / A	3,25 / A	3,32 / A	3,22 / A	3,23 / A
Номинална ефективност/отопление		COP 4.19 / A	4.01 / A	3.71 / A	3.75 / A	3.81 / A
Капацитет на Отопление при (-10°C)	кВт	1.6	1.79	2.24	3.7	4.47
Енериен разход при (-10°C)	кВт	0.51	0.6	0.81	1.39	1.77
Дебит вентилация	м ³ /h	270/444/546	276/480/582	288/504/606	637/834/900	742/906/1112
Шумово налягане	dB(A)	21/25/33/39	21/26/33/40	21/27/34/41	32/38/40/44	33/37/43/46
Размери в мм	ВхШхД		283 x 770 x 216		310 x 1065 x 224	
ВЪНШЕН АГРЕГАТ		RXB20C	RXB25C	RXB35C	RXB50C	RXB60C
Компресор R410a		DC инверторен херметичен суинг компресор				
Шумово налягане	dB(A)	46/47	46/47	48/48	51	51
Ел. захранване	V/Hz/A	220 V / 50 Hz/ 16 A			220 V / 50 Hz/ (20) A	
макс.тръбен път/денивелация	m	15 м/12 м			30 м/12 м	
тръби течна фаза/газ	mm	Ф 6 мм/ ф 10 мм			Ф 6 мм/ ф 12 мм Ф 6 мм/ ф 16 мм	
t° на приложение	t°	охлаждане от - 10°C до + 46°C			охлаждане от - 10°C до + 46°C	
	t°	отопление от - 15°C до + 18°C			отопление от - 15°C до + 18°C	
Размери Вис. x Шир. x Дълб.	мм	550 x 658 x 275			753 x 855 x 328	
Тегло	кг.	27	27	29	44	44
Цена без ДДС стенен климатик FTXB	лв.	267.5	285	305	477.5	557.5
Цена без ДДС външен агрегат RXB	лв.	537.5	565	607.5	960	1112.5
Цена на система без ДДС	лв.	805	850	912.5	1437.5	1670
Цена на система с вкл. ДДС	лв.	966	1020	1095	1725	2004
Монтаж с вкл. ДДС	лв.	192	192	192	240	240
Цена на система с вкл. монтаж	лв.	1158	1212	1287	1965	2244

- * On/Off таймер
- * Клас А+ сезонна ефективност за цялата серия
- * Функция "Eco" - икономичен режим на работа (20-25-35)
- * 5 степени на вентилатора + "супер тих" режим (20-25-35)
- * Функция "комфорт" (20-25-35)
- * Функция "спокоен сън"
- * Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN.
- * Функция "пълна мощност" и автоматичен рестарт
- * Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит



FTXB20-25-35C

Всички цени са препоръчителни в български лева.

Цените за монтаж се отнасят за стандартен монтаж при общ тръбен път до 4 линейни метра. За всеки допълнително монтиран линейен метър тръбен път се начисляват по 30/36 лв. с включен ДДС.

Гаранционният период е 36 месеца от датата на монтаж и реализирано плащане.

RXB50-60C

